

KT-V51U

Kamera Full HD PTZ USB 3.0

Ethernet / USB3.0 / HDMI
Streaming

12 x zoom optyczny

16 x zoom cyfrowy

Full HD 1080P/30

Kąt widzenia: 72,5°



Kamera	
Rozdzielczości wideo	1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, NTSC, PAL
Sensor	1/3", CMOS, Calc. licz. pix: 2,2M, Efektywna licz. pix: 2,12M, Soczewki Tamron, Sensor Panasonic
Skanowanie	Progresywne
Zoom optyczny	12x, f3,5mm ~ 42,3mm, F1,8 ~ F2,8
Zoom cyfrowy	16x
Minimalna jasność	0,5 Lux @ (F1,8, AGC ON)
Przesłona	1/25s ~ 1/10000s
Balans biały	Auto, Indoor, Outdoor, One-Push, Manual
Kompensacja ośw. tylnego	TAK
Cyfrowa redukcja szumów	2D&3D
Video S/N	≥55dB
Kąt widzenia w poziomie	72,5° ~ 6,9°
Kąt widzenia w pionie	44,8° ~ 3,9°
Zasięg ruchu w poziomie	±170°
Zasięg ruchu w pionie	-30° ~ +90°
Szybkość ruchu w poziomie	1,7° ~ 100°/s
Szybkość ruchu w pionie	1,7° ~ 69,9°/s
Montaż pod sufitem	TAK
Presety	255
Dokładność presetów	0,1°
Wideo USB	
Systemy operacyjne	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, MAC OS, Linux
Przestrzeń barw	YUV2
Rozdzielczości wideo	USB 3.0: 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50 USB 2.0: 960x540p/30, 960x540p/25, 640x360p/60, 640x360p/50
USB Video device Class	UVC1.0
UVC PTZ	TAK

Wideo www	
Kodowanie wideo	H.264, MJPEG, JPEG
Strumień podstawowy	1920x1080, 1280x720
Strumień dodatkowy	640x360, 320x180
Pasma wideo	32Kbps - 16Mbps
Transmisja wideo	Zmienne pasmo, stałe pasmo
Klatki na sekundę	PAL: 1-25, NTSC: 1-30
Częstotliwość ramki I frame	Konfigurowalna
Kodowanie audio	G.711/G.726
Pasmo audio	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726)
Format wideo	PAL, NTSC
Formaty wideo WWW	Strumień podstawowy, strumień dodatkowy
Rozmiar wideo WWW	Dopasowany, oryginalny, pełny ekran
Złącza	
Wyjścia HD	1xUSB3.0, B-gniazdo 1xHDMI 1,3
Wyjścia SD	1xCVBS: 3,5mm jack
Interfejs sieciowy	1xRJ45: 10M/100M
Wejście audio	1x3,5mm jack
Sterowanie	1xRS-232 IN: 8pin Min DIN, do 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS-232 OUT: 8pin Min DIN, do 30m, Protocol: VISCA 1xRS-485: 2pin phoenix port, do 1500m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P
Złącze zasilania	JEITA type (DC IN 12V)
Informacje ogólne	
Zasilanie	12V DC (10,8 ~ 13,0V DC)
Pobór mocy	2.0A (Max)
Temperatura pracy	-5°C ~ 40°C
Temperatura przechowywania	-20°C ~ 60°C
Pobór mocy	18W (Max)
Wymiary	141mm x 169mm x 176mm
Waga	1,5kg

	V30N	V50	V50U	V51N	V51U	V60	V60N	V61	V300	V330	V500	V500N	V510N
1080P60/50	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
1080i60/50	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080P30/25	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
720P60/50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
720P30/25	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NTSC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HDMI	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓
DVI-I	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X
SDI	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CVSB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓
Audio In	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓
RJ-45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓
USB 3.0	X	X	✓	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
USB 2.0	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓
RS-232-IN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RS-232 OUT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
RS-485	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓
Streaming IP	1080P30	X	1080P30	1080P30	1080P30	X	1080P30	1080P30	X	X	X	1080P30	1080P30
Wideo USB	X	X	1080P30	X	1080P30	X	X	X	X	X	X	X	X
Soczewki	Tamron	Tamron	Tamron	Olympus	Tamron	Tamron	Tamron	Tamron	Tamron	Olympus	Tamron	Tamron	Tamron
Sensor	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic
Max jasność obiektywu	F1,6	F1,8	F1,8	F1,8	F1,8	F1,8	F1,8	F1,8	F1,8	F1,8	F1,8	F1,8	F1,8
Zoom optyczny	20x	20x	20x	12x	12x	20x	20x	12x	20x	12x	20x	20x	12x
Zoom cyfrowy	16x	16x	16x	16x	16x	16x	16x	16x	16x	X	16x	16x	X
Cyfrowa redukcja szumów	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kąt widzenia w poziomie	50,5°	60,7°	60,7°	72,5°	72,5°	60,7°	60,7°	72,5°	60,7°	72,5°	60,7°	60,7°	72,5°
Kąt widzenia w pionie	29,7°	34,1°	34,1°	44,8°	44,8°	34,1°	34,1°	44,8°	34,1°	44,8°	34,1°	34,1°	34,1°
Zakres ruchu w poziomie	±170°	±170°	±170°	±170°	±170°	±170°	±170°	±170°	±170°	±170°	±170°	±170°	±170°
Zakres ruchu w pionie	-30° ~ +90°	-30° ~ +90°	-30° ~ +90°	-30° ~ +90°	-30° ~ +90°	-30° ~ +90°	-30° ~ +90°	-30° ~ +90°	-30° ~ +90°	-30° ~ +90°	-30° ~ +90°	-30° ~ +90°	-30° ~ +90°
Montaż pod sufitem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wymiary (mm)	142x169x176	142x169x176	142x169x176	142x169x176	142x169x176	142x169x176	142x169x176	142x169x176	240x144x160	240x144x160	240x144x160	240x144x160	240x144x160
Waga (kg)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Rozdzielczości wideo

Złącza

USB/IP

Optyka

Ogólne